

SKF TWIM 15

Портативное устройство для нагрева подшипников



Портативное устройство для нагрева подшипников

Портативный индукционный нагреватель TWIM 15

Портативный индукционный нагреватель SKF TWIM 15 предназначен для нагрева подшипников, монтируемых на валу с натягом. Нагревание приводит к расширению подшипника, что устраняет потребность в приложении дополнительных монтажных усилий. Разница температуры в 90 °С между подшипником и валом, достигаемая с помощью нагревателя TWIM 15, обычно достаточна для монтажа. Кроме того, TWIM 15 можно использовать для нагрева других кольцеобразных металлических компонентов, что расширяет возможности применения нагревателя.



TWIM 15 работает от электросети. Конструкция из высокотемпературного пластика, армированного стекловолокном, обеспечивает низкую разницу температур между внутренним и наружным кольцами подшипника. Это позволяет уменьшить внутренние напряжения, возникающие вследствие чрезмерного температурного расширения внутреннего кольца относительно наружного.

Устройство оснащено простой и удобной панелью управления с ЖК-дисплеем, работа с устройством не требует специального обучения. Панель управления используется для регулировки температуры и индикации состояния нагревателя TWIM 15.

Преимущества TWIM 15:

- Инновационная технология нагрева подшипников
- Портативность, компактность и малый вес
- Отсутствие необходимости в опорных сердечниках
- Автоматический мониторинг температуры
- Определение размера подшипника и выбор соответствующего режима нагрева
- Разные уровни мощности
- Простая и удобная панель управления с ЖК-дисплеем
- Малошумная работа



Комплект поставки портативного индукционного нагревателя TWIM 15:

- Портативный индукционный нагреватель TWIM 15
- Магнитная термопара TWIM 15-3 типа К, 400 мм
- Термозащитные перчатки TMBA G11
- Руководство по эксплуатации

Универсальность

Благодаря плоской форме индукционной нагревательной плиты отсутствует необходимость в опорных сердечниках. Это расширяет ассортимент деталей, которые можно нагревать на плите, и уменьшает количество необходимых принадлежностей.

Портативность

Благодаря технологии нагрева с использованием средних частот и оптимальному подбору материалов нагреватель имеет небольшой вес. Кроме того, встроенная ручка обеспечивает удобную транспортировку нагревателя. Нагреватель удобен в хранении.

Инновационная технология нагрева

Благодаря продуманной конструкции и специализированному программному обеспечению нагреватель позволяет добиться небольшой разницы температур между внутренним и наружным кольцами подшипника. Это уменьшает внутренние напряжения, возникающие вследствие чрезмерного температурного расширения внутреннего кольца относительно наружного.



Регулировка мощности

TWIM 15 различные настройки мощности и может нагревать чувствительные компоненты медленнее. Кроме того, у нагревателя предусмотрен специальный режим нагрева компонентов, не относящихся к подшипникам, при котором основная мощность концентрируется в области отверстия компонента.

Малозумная работа

Благодаря технологии нагрева компонентов с использованием средних частот нагреватель не производит шумов. О том, что TWIM 15 работает, можно судить по горящему светодиоду, а не по издаваемому шуму. Вместе с тем, различим звук работающего вентилятора охлаждения электронных компонентов нагревателя.

Технические характеристики

Обозначение	TWIM 15		
Применение ¹⁾		Напряжение и частота	TWIM 15/230 V: 230 В, 50 Гц TWIM 15/110 V: 110 В, 60 Гц
Диапазон веса подшипников ²⁾	0,5 кг (1,1 фунта) - 20 кг (44 фунта)	Макс. потребление тока	TWIM 15/230 V: 10 А TWIM 15/110 V: 16 А
Мин. диаметр отверстия подшипника	30 мм (1,18 дюйма)	Контроль температуры	20–200 °С (68–392 °F)
Макс. наружный диаметр подшипника	320 мм (12,6 дюйма)	Размагничивание	Нагреватель не намагничивается
Макс. ширина подшипника	85 мм (3,35 дюйма)	Размеры (Ш x Г x В)	450 x 500 x 100 мм (17,7 x 19,7 x 3,9 дюйма)
Примеры производительности (подшипник, вес, температура, время)	6320: 7,1 кг (15,7 фунтов), 110 °С (230 °F), 5 мин 20 с 22320 CC/W33: 12,8 кг (28,2 фунта), 110 °С (230 °F), 12 мин 35 с	Общий вес	6,6 кг (14,6 фунта)
Максимальная мощность	TWIM 15/230 V: 2,3 кВА TWIM 15/110 V: 1,8 кВА		

¹⁾ SKF не рекомендует нагревать подшипники, оснащённые уплотнениями или защитными шайбами, до температуры выше 80 °С (175 °F).

Если требуются более высокие температуры, обращайтесь в SKF.

²⁾ В зависимости от геометрии подшипника, максимальной температуры нагрева и параметров питания.

Удобная транспортировка индукционного нагревателя TWIM 15

TWIM 15-BAG

Сумка SKF TWIM 15-BAG, предназначенная для транспортировки индукционного нагревателя SKF TWIM 15, заказывается дополнительно. Она имеет два кармана для термозащитных перчаток, температурного датчика и инструкций по эксплуатации. TWIM 15-BAG является компактной, как и индукционный нагреватель.

Сумка защищает нагреватель от загрязнений и повреждений. Например, сумка позволяет защитить нагреватель от пыли и промышленных загрязнений во время хранения, а также от повреждений другими инструментами и небрежного обращения. Она обеспечивает удобную и безопасную транспортировку нагревателя в багажнике автомобиля.

Наплечный ремень упрощает перемещение нагревателя на месте выполнения работ. Теперь его можно переносить и не держать в руках.

Характеристики:

- Идеально подходит для TWIM 15
- Изготовлена из прочных материалов
- Внутренние карманы для принадлежностей
- Наплечный ремень для удобной переноски
- Компактная конструкция TWIM 15

