

## Цифровые мультиметры KEW 1011/1012

[посмотреть все модели](#)

### Назначение:

Цифровые мультиметры KEW 1011/1012 предназначены для измерений постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, измерения сопротивления.

### Особенности:

- максимальная индицируемая величина - 6040, построение гистограммы;
- функция МИН/МАКС позволяет запоминать минимальное и максимальное значение;
- функция (REL) - вычисление относительного значения и процентного соотношения;
- измерение температуры по шкале Цельсия (°C) и фаренгейта (°F) – **KEW 1011**;
- метод измерения True RMS может измерять и индицировать искаженную форму сигнала – **KEW 1012**;
- функция измерения скважности.



### Спецификация:

Диапазоны измерения постоянного напряжения	600,0мВ/6,000/60,00/600,0/600В, +/-0,5% измеренного значения +/- 2ед.мл.р.	
Диапазоны измерения переменного напряжения	KEW 1011	KEW 1012
	6,000/60,00/600,0/600В, +/-1,0% измеренного значения +/- 3ед.мл.р.	6,000/60,00/600,0/600В, +/-1,2% измеренного значения +/- 3ед.мл.р.
Диапазоны измерения постоянного тока	600/6000мкА/60/600мА/6/10А, +/-1,2% измеренного значения +/- 3ед.мл.р.	
Диапазоны измерения переменного тока	600/6000мкА/60/600мА/6/10А, +/-1,5% измеренного значения +/- 4ед.мл.р.	
Диапазоны измерения сопротивления	600Ом/6/60/600кОм/6/60МОм, +/-1,0% измеренного значения +/- 2ед.мл.р.	
Звуковая прозвонка	0 - 600Ом (зуммер звучит при сопротивлении ниже 100Ом)	
Проверка диодов	Измерительное напряжение 2,8В, измерительный ток 0,4мА	
Диапазоны измерения	40/400нФ/4/40/400/4000мкФ	

емкости		
Диапазоны измерения частоты	10/100/1000Гц/10/100/1000кГц/10МГц	
Измерение скважности	0,1 - 99,9% (Длительность импульса/ Период импульсов) , +/-2% измеренного значения +/- 2ед.мл.р. ( - 10кГц)	
Диапазон измерения температуры	KEW 1011	KEW 1012
	-50 - 300°C (-58 ... -572°F) - с использованием щупа 8216	-
Стандарты безопасности	IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V, IEC 61326	
Источник питания	R6(AA)(1,5В) x 2 (автоматическое выключение через 15 минут бездействия)	
Размер	161(Д) x 82(Ш) x 50(Г) мм	
Вес	280г	

#### Комплектация:

- 7066А - измерительные провода;
- 8919 - керамический предохранитель (0,8А/600В) (встроенный);
- 8919 - керамический предохранитель (10А/600В) (встроенный);
- элементы питания R6(AA) - 2шт.;
- Руководство по эксплуатации

#### Опционально:

- 7234 - наконечники типа "крокодил";
- 9095 - чехол.