

Индикаторы ABSOLUTE Digimatic ID-B

Серия 543

Эти тонкие индикаторы ABSOLUTE Digimatic отличаются отказоустойчивостью и прочностью. Особенности:

- Расположение стержня сзади. Дисплей расположен сверху.
- Компактная конструкция корпуса превосходно подходит для измерений в нескольких точках.
- Датчик ABSOLUTE избавляет вас от необходимости обнуления при каждом включении прибора, что экономит ваше время.
- Переключение ориентации дисплея расширяет возможности монтажа.
- Превосходная водо- и пылезащита (степень защиты IP66) позволяет использовать инструмент в условиях воздействия брызг СОЖ.
- Переключаемое расположение дисплея предоставляет расширяет возможности индикатора.
- Возможность оценки ПР/±НЕ при задании допусков.



ABSOLUTE®
IP66

Функции	Серия 543
Оценка ПР/±НЕ	●
Вывод данных Digimatic ВКЛ./ВЫКЛ.	●
DATA/HOLD (Передача данных/ Удержание значения)	●
Предустановка или обнуление по внешнему сигналу	●
Предустановка	●
Переключение направления отсчета	●
Переключаемое разрешение*	●

Спецификация

Погрешность	См. перечень техн. хар-к (без учета ошибки квантования)
Шкала	Линейный датчик ABSOLUTE емкостного типа
Макс. скорость отклика	Неограничена
Ø гильзы	8 мм
Измерительный наконечник	Твердосплавный шарик, резьба М 2,5 x 0,45 мм
Сигнал предупреждения	Низкий заряд батареи, ошибка расчета, ошибка переполнения, ошибка установки допусков
Питание	1 батарея SR-44
Срок службы батареи	Около 7 000 часов
Отображение данных	ЖК-дисплей, высота символов: 6,2 мм

Опциональные аксессуары

№	Описание
21EAA212	Силиконовый гофрированный уплотнитель, для ID-B, серии 1/2
21EZA145	Задняя крышка с ушком, для индикатора ID-N/ID-B, метрический
06AFM380G	Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), 2 м, плоский прямой IP тип
Сигнальный кабель Digimatic	
21EAA194	Кабель Digimatic для ID-N/ ID-B, 1 м
21EAA190	Кабель Digimatic для ID-N/ ID-B, 2 м
02AZD790G	Кабель U-WAVE T типа G, плоский прямой IP тип
21EAA210	Цифровой кабель для внешней предустановки/ обнуления, 1 м
21EAA211	Цифровой кабель для внешней предустановки/ обнуления, 2 м

Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44, 1,5 В
901312	Шариковый наконечник, длина 7,3 мм; твердосплавный; метрический
125317	Резиновый гофрированный уплотнитель, для ID-B, IP63 серии 2



21EAA194



21EAA210

*тип с 0,001 мм



Гибкие возможности установки с переключением ориентации дисплея (использование верхней позиции)

543-580



IP66

Метрические

№	Диап. изм-й [мм]	Разрешение	Погрешность	Измер. усилие [Н]	Масса [г]
543-580	5	0,01 мм	0,02 мм	≤ 2	130
543-585	5	0,01 - 0,001 мм	0,01/0,003 мм	≤ 2	130

