


Аквадистиллятор <b>АЭ-2</b>  Производитель: «ЛИВАМ» (РФ)			
Дистиллятор настольного исполнения для получения воды, соответствующей ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций». Может подключаться к сборникам хранения очищенной воды.			
Материал	корпус	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т	
	ТЭН	нержавеющая сталь	
Число ТЭНов		1	
Производительность		2 л/ч -10%	
Расход воды на охлаждение		20 л/ч ±10%	
Электропитание		~220-240 В, 1 фаза	
Потребляемая мощность		1,5 кВт	
Температура дистиллята на выходе		70-85 °С без применения охладителя 40 °С с установленным охладителем	
Температура кожуха защитного		45 °С	
Габаритные размеры (Д×Ш×В)		305×275×445 мм	
Масса с блоком управления		4,8 кг	
Комплект поставки: аквадистиллятор, шланги для подвода воды и сбора дистиллята, руководство по эксплуатации (паспорт).			
Кронштейн для крепления на стену и охладитель дистиллята приобретаются отдельно.			



ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ»

220131 МИНСК, 2-Й ПЕР. КОЛЬЦОВА, 24  
 ТЕЛ/ФАКС: (017) 385-28-22 (23)  
 WWW.LVS.BY INFO@LVS.BY