



Серия  
SG5

# Манометр

## Большой, легко читаемый циферблат



Серия SG5 Заполняемые манометры идеально подходят для подрядчиков из-за их большого циферблата и компактной конструкции. Поскольку корпуса датчиков легкие и тонкие, они просты в транспортировке. Большая 4.5" шкала делает их простыми для чтения. Корпус датчиков серии SG5 обладают psi шкалами с полномасштабной точностью 1%. Корпус датчиков изготавливается из нержавеющей стали и латунных контактирующих с рабочей средой деталей. Агрегаты могут выдерживать температуру от -20 до +60 ° C). Эти качества делают серию SG5 идеально подходящей для подрядчиков и промышленного применения. Широкий диапазон от полного вакуума до 300 фунтов на квадратный дюйм.

Модель	Диапазоны
SG5-G0122N	от 30" Hg до 0
SG5-G0322N	от 0 до 30 PSI
SG5-G0422N	от 0 до 60 PSI
SG5-G0522N	от 0 до 100 PSI
SG5-G0622N	от 0 до 160 PSI
SG5-G0722N	от 0 до 200 PSI
SG5-G0822N	от 0 до 300 PSI

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРААКТЕРИСТИКИ:

**Работа:** Совместимые газы и жидкости.

**Смачиваемые материалы:** Латунное подключение, бронзовая трубка.

**Корпус:** 304 SS.

**Линзы:** Пластик.

**Точность:** ±1% FS.

**Пределы давления:** Полный диапазон шкалы.

**Температурные пределы:** от -20 до 60°C.

**Размер:** 115 мм.

**Технологические соединения:** 1/4" с наружной резьбой NPT.

**Вес:** 295 г.

### ОПЦИЯ

Для NIST прослеживаемого сертификата калибровки, используйте код заказа NISTCAL-PG1.