

КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ

| Модель | Объем, мл | Мощность, Вт | Нагрев, °С | Внешние размеры, см | Контроллер | Вес, кг |
|---|---|--------------|------------|---------------------|------------|---------|
| Одноместные | | | | | | |
| UT-4120D | 0,25 | 180 | до 350 | 29x18x13 | цифровой | 2,0 |
| UT-4100D | 0,5 | 250 | до 350 | 32x20x13 | | 2,5 |
| UT-4110D | 1,0 | 300 | до 350 | 25x25x13 | | 3,5 |
| UT-4102D | 2,0 | 500 | до 350 | 39x28x13 | | 5,5 |
| UT-4101E | 0,1 | 100 | до 450 | Ø22x16,5 | аналоговый | 2,0 |
| UT-4120E | 0,25 | 150 | до 450 | Ø22x16,5 | | 2,0 |
| UT-4100E | 0,5 | 250 | до 450 | Ø22x16,5 | | 2,0 |
| UT-4110E | 1,0 | 350 | до 450 | Ø28x22 | | 3,5 |
| UT-4102E | 2,0 | 450 | до 450 | Ø33x23 | | 4,5 |
| UT-4103E | 3,0 | 600 | до 450 | Ø24x24,5 | | 5,0 |
| UT-41xxE | возможно изготовление колбонагревателей до 20 л | | | | | |
| Многоместные | | | | | | |
| UT-4100-3 | 0,5x3 | 750 | до 450 | 57x32x15 | аналоговый | 9,0 |
| UT-4110-3 | 1,0x3 | 1050 | до 450 | 63x26x24 | | 12,0 |
| Одноместные с магнитной мешалкой до 700 об/мин | | | | | | |
| UT-4100S | 0,5 | 270 | до 450 | Ø22x16,5 | аналоговый | 2,2 |
| UT-4110S | 1,0 | 370 | до 450 | Ø28x22 | | 3,7 |

Достоинства моделей:

- Удобная система управления. Жидкокристаллический дисплей позволяет точно устанавливать нужную температуру нагрева (для моделей «D»).
- Эргономичный дизайн облегчает использование и обслуживание приборов.
- Корпус изготовлен из стали, покрытой стойкой к химическому воздействию порошковой краской.
- Нагревательный элемент изготовлен из стекловолокна с нихромовой проволокой.
- Приборы обладают отличным соотношением цены и качества.

Аксессуары и принадлежности:



6-450-120

Подставка корковая для колб



6-190-100

Прихватка лабораторная



6-205-30

Щипцы для колб



UT-4100D



UT-4100E



UT-41XX-3