ГЕНЕРАТОРЫ КИСЛОРОДА

Серия генераторов кислорода предназначена для получения технического кислорода методом электролиза воды для питания лабораторного аналитического оборудования.

- Генератор кислорода прост в эксплуатации и не требует высокой квалификации обслуживающего персонала.
- Не содержит щелочи. Рабочим телом является вода.
- Генератор кислорода имеет индикатор уровня воды в баке и встроенный блок осушки получаемого кислорода.
- Выходное давление отображается манометром.
- Широкий модельный ряд.
- Экологически чистые. Не загрязняют окружающую среду.

Технические характеристики:

Модель: **ЦветХром -**	**8**	**12**	**25**	**30**
Примененная технология	Электролиз воды.			
Производительность по кислороду, $см^3$/мин	130	210	410	500
Выходное давление, МПа	0,4			
Чистота кислорода	99,99%			
Требования к воде	Вода для лабораторного анализа ГОСТ Р 52501-2005			
Потребляемая мощность, Вт	200	350		
Объем заливаемой воды, л	1		2	
Электрическое питание	200-230В, 50Гц			
Условия эксплуатации	внутри вентилируемых помещений, температура от 5 °С до 30°С , относительная влажность<80%			
Вес, кг	13		15	
Габариты, см (В х Г х Ш)	46х54х22			