

**БАНИ ВОДЯНЫЕ МНОГОМЕСТНЫЕ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГРЕВА**

Модель	UT-4302	UT-4304	UT-4300
Количество мест	2	4	6
Расположение колб	один ряд	два ряда	
Объем, л	6,5	12,5	19
Материал корпуса	сталь, покрашенная порошковой краской		
Ванна	выполнена методом штамповки		
Внешние размеры (ДхШхВ), мм	345x200x230	345x345x230	510x345x230
Внутренние размеры (ДхШхВ), мм	305x160x135	305x305x135	470x305x135
Полезная глубина, мм	105		
Нагрев, °С	комн. +5...+100		
Дискретность установки температуры, °С	0,1		
Точность поддержания заданной температуры, °С	±0,5		
Термодатчик защиты от перегрева	наличие		
Автоматическое отключение при перегреве	наличие		
Слив теплоносителя	шланг с заглушкой		
Контроллер	цифровой		
Таймер	9999 мин		
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	420x270x280	420x420x280	570x420x280
Вид упаковки	коробка гофрокартон, 1 место		
Вес, кг	4,55	6,25	8,3
Вес в упаковке, кг	5,30	7,2	9,7
Мощность, Вт	600	800	1 200
Электропитание	220 В; 50-60 Гц		




UT-4302



UT-4304



UT-4300



UT-4300 вид изнутри

Предназначены для нагревания, выпаривания, высушивания, экстракции и других операций термостатирования проб.

**Достоинства моделей:**

- Система защиты от перегрева.
- Автоматическое отключение нагрева при понижении уровня теплоносителя.
- Цифровой контроллер.
- Высокая точность установки и поддержания температуры теплоносителя.
- Отображение на дисплее заданной и текущей температуры нагрева теплоносителя.
- Наличие таймера.
- При включенном режиме таймера отображение на дисплее времени, прошедшего с момента достижения заданной температуры.
- Шланг для слива теплоносителя с заглушкой.
- Ванна выполнена из нержавеющей стали методом штамповки.
- Верхняя крышка полностью съемная.