



Штатив для пробирок ТМП-ШП-6321

Паспорт ТКЛШ 6.156.000-02 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Штатив для пробирок ТМП-ШП-6321 предназначен для удержания пробирок П-2-16-150 в вертикальном положении, как во время испытания в ванне термостата ТМП, так и при их временном хранении после завершения испытания. Штатив используется при определении коррозионного воздействия на медную пластинку в соответствии с ГОСТ 6321.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Состав изделия

2.1 Внешний вид штатива показан на рисунке 1.




Рисунок 1 — Внешний вид изделия

3 Сведения о приемке

Штатив для пробирок ТМП-ШП-6321 соответствует комплекту конструкторской документации ТКЛШ 6.156.000-02 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.п.

ОКК _____

4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

📍 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

☎ (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

📠 (3822) 49-21-52.

✉ termex@termexlab.ru

🌐 <http://termexlab.ru/>