

БАНИ ВОДЯНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ



UT-4334_1



UT-4334_2



UT-4305E

| Модель | UT-4334 | UT-4305E | UT-4313E |
|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Количество мест | 1 или 6 | 1 или 2 | 1 или 4 |
| Объем максимальный, л | 36 | 6,5 | 12 |
| Материал корпуса | сталь, покрашенная порошковой краской | | |
| Материал ванны | нержавеющая сталь | | |
| Материал крышки | нержавеющая сталь | | |
| Материал ручки | полипропилен | | |
| Внешние размеры бани без крышки (ДхШхВ), мм | 770x345x260/340 с крышкой | 520x220x175/350 с крышкой | 490x375x155 |
| Внутренние размеры бани (ДхШхВ), мм | 600x300x200 | 325x170x120 | 330x325x120 |
| Полезная глубина, мм | 160 | 90 | |
| Нагрев, °С | комн. +10...+100 | комн. +10...+99,9 | |
| Точность установки заданной температуры, °С | 0,1 | | |
| Точность поддержания, °С | ±1,0 | | |
| Слив теплоносителя | шланг с фиксатором | | |
| Контроллер | цифровой | | |
| Таймер | 999 мин | | |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 860x420x380 | 560x330x250 400x300x200 | 560x480x250 400x300x200 |
| Вид упаковки | коробка гофрокартон, 1 место | коробка гофрокартон, 2 места | |
| Вес, кг | 16,1 | 5 | 6,5 |
| Мощность, Вт | 2 000 | 600 | 800 |
| Электропитание | 220 В; 50-60 Гц | | |

Предназначены для нагревания, выпаривания, высушивания, экстракции и других операций термостатирования проб.

Достоинства моделей:

- Цифровой контроллер.
- Высокая точность установки и поддержания температуры теплоносителя
- Отображение на дисплее текущей температуры нагрева теплоносителя.
- Наличие таймера.
- Обратный отсчет времени с момента достижения заданной температуры.
- Шланг для слива теплоносителя с фиксатором.
- Ванна выполнена из нержавеющей стали.
- Две крышки полностью съемных для UT-4305E и UT-4313E.
- Съемная 6-ти местная крышка для UT-4334.
- Съемный штатив для пробирок для UT-4334.