

# СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ ЦТ – 450 Л

Станок **ЦТ-450 Л** предназначен для поперечной распиловки (торцовки) досок, бруса, горбыльной доски, щитов из древесины хвойных и лиственных пород. Другое применение станка не рекомендуется.

## Особенности станка:

- ✔ Для торцевания досок (до 400 мм) и бруса (до 145 мм).
- ✔ Верхнее расположение пилы.
- ✔ Легкий ход маятника.
- ✔ Регулируемый защитный щиток со стороны подачи материала.
- ✔ Защитный кожух и пульт управления.
- ✔ Подключается к системе удаления опилок.
- ✔ Для работы можно использовать пильные диски 450-400-350 мм.



## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА ЦТ-450 Л

	ЦТ-450 Л
Размеры обрабатываемого материала:	
толщина	до 145 мм.
ширина	до 400 мм.
длина	неограниченно
Мах диаметр дисковой пилы	450/50 мм.
Установленная мощность	2,2 кВт.
Частота вращения пилы	3000 об/мин.
Скорость резания	60 м/с.
Габариты	1650x950x630 мм.
Средняя масса станка	120 кг.

Станок удобен и безопасен при работе, имеет защитный щиток со стороны подачи материала и легкий ход маятника.

### ВНИМАНИЕ !

Пильный диск в комплектацию станка не входит. Выбор дисковой пилы зависит от обрабатываемого материала.

### Комплект поставки

Станок в сборе	1 шт.
Электрический разъем	1 шт.
Ключ рожковый №41	1 шт.
Ключ рожковый №60	1 шт.
Инструкция по эксплуат.	1 шт.

- Станок поставляется полностью в собранном виде, упакованным в упаковочную пленку.
- Дисковая пила должна быть установлена стабильно, надежно и строго вертикально.
- Защитные приспособления дисковой пилы разрешается снимать только после полной остановки электродвигателя.
- Пиловочное сырье должно быть очищено от грязи, а также должно проходить контроль на наличие в нем посторонних предметов.
- Соблюдение рекомендаций по использованию станка обязательно.