

СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ ЦТ – 450

Станок **ЦТ-450** предназначен для поперечной распиловки (торцовки) досок, бруса, горбыльной доски, щитов из древесины хвойных и лиственных пород. Другое применение станка не рекомендуется.

Имеет верхнее расположение пилы и обеспечивает максимальную безопасность при работе с ним.

Станок имеет удобный пульт управления, защитный кожух и патрубок для подсоединения стружкоотсоса.

Особенности станка:

- ✔ Легкий ход пильного маятника станка;
- ✔ Надёжен и прост в эксплуатации.
- ✔ Для длинномерных заготовок рекомендуется оснастить станок роликовым столом с базирующей линейкой и размерными упорами.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА ЦТ-450

	ЦТ-450
Размеры обрабатываемого материала:	
толщина	до 160 мм.
ширина	до 450 мм.
длина	неограниченно
Диаметр дисковой пилы	350÷500/50 мм.
Установленная мощность	3 кВт.
Частота вращения пилы	3000 об/мин.
Скорость резания	60 м/с.
Габариты	1650x950x630 мм.
Средняя масса станка	150 кг.

Дисковая пила закрыта от внешних контактов, за исключением рабочей области резания.

ВНИМАНИЕ !

Пильный диск в комплектацию станка не входят. Выбор дисковой пилы зависит от обрабатываемого материала.

Комплект поставки

Станок в сборе	1 шт.
Электрический разъем	1 шт.
Ключ рожковый №30	1 шт.
Ключ рожковый №41	1 шт.
Инструкция по эксплуат.	1 шт.

- Станок поставляется полностью в собранном виде, упакованным в упаковочную пленку.
- Дисковая пила должна быть установлена стабильно, надежно и строго вертикально.
- Защитные приспособления дисковой пилы разрешается снимать только после полной остановки электродвигателя.
- Пиловочное сырье должно быть очищено от грязи, а также должно проходить контроль на наличие в нем посторонних предметов.
- Соблюдение рекомендаций по использованию станка обязательно.