



+7 495 748-30-09, 748-30-60

+7 495 748-16-82

INFO@ETALONPRIBOR.RU

ОЛИМПИЙСКИЙ ПР-Т, 29-2, МЫТИЩИ, МО, 141006




ЦЕНТР ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ЭТАЛОН
ПРИБОР
WWW.ETALONPRIBOR.RU

ЦЕНТР ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ЭТАЛОНПРИБОР - ТЕРРИТОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

ПТП-1,2, ПТ2П-1,2 - пневмозахват ТИСОЧНЫЙ ОДНО- и ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ

Варианты написания:

Цена: по запросу



ПТП-1,2

Назначение:

Пневмозахват универсальный используется для испытаний образцов из пластмасс, бумаги, текстиля, алюминия, латуни, металлической фольги и других материалов с усилием растяжения до 1,2 кН.

Зажим образцов осуществляется пневматическим способом. Ход штока от 0 до 15 мм (может быть отрегулирован от 10 до 25 мм)

Варианты поверхности зажимных губок:

- - гладкая (Г);
- - с резиновым покрытием (Р);
- - зубчатая пирамидальная (З);
- - v-образная, v-образная рифленая (V, V1);
- - волнообразная (В).

Предусмотрены зажимные губки, состоящие из основания и сменных вставок -вкладышей (В):

- - гладкой (ВГ);
- - с резиновым покрытием (ВР);
- - зубчатой пирамидальной (ВЗ);

Характеристики

Параметры	ПТП-1,2-10 (2П)						ПТП-1,2-20 (2П)					
	Г	Р	З	V	V1	В	Г	Р	З	V	V1	В
Макс. нагрузка растяжения, кН	1,2											
Давление, Мпа	0,7 - 1,6											

+7 495 748-30-09, 748-30-60
+7 495 748-16-82
INFO@ETALONPRIBOR.RU

ЦЕНТР ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ЭТАЛОН
ПРИБОР
WWW.ETALONPRIBOR.RU



+7 495 748-30-09, 748-30-60

+7 495 748-16-82

INFO@ETALONPRIBOR.RU

ОЛИМПИЙСКИЙ ПР-Т, 29-2, МЫТИЩИ, МО, 141006



ЦЕНТР ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ЭТАЛОН
 ПРИБОР
 WWW.ETALONPRIBOR.RU

ЦЕНТР ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ЭТАЛОНПРИБОР - ТЕРРИТОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Толщина образца, не более / диаметр, мм	10	8	10	Ø (2-9)	Ø (3-9)	10	20	20	20	Ø (2-20)	Ø (3-20)	20
Размер зажимных губок, мм	30×30					30×50	30×50					30×50
	30×50			-	-	30×80	30×80			-	-	30×80
	30×80			-	-	30×100	30×100			-	-	30×100
	30×100			-	-							
Поверхность зажимных губок	гладкая	резиновая	зубчатая	V-образная	V-образ рифленая	волно-образная	гладкая	резиновая	зубчатая	V-образная	V-образ рифленая	волно-образная
Габаритные размеры, мм	134×58											
Параметры	ПТП-1,2-30 (2П)						ПТП-1,2-50 (2П)					
	Г	Р	З	V	V1	В	Г	Р	З	V	V1	В
Макс. нагрузка растяжения, кН	1,2											
Давление, Мпа	0,7 - 1,6											
Толщина образца, не более / диаметр, мм	30	30	30	Ø (2-30)	Ø (3-30)	30	30	30	30	Ø (2-50)	Ø (3-50)	30
Размер зажимных губок, мм	30×30					30×50	30×50					30×50
	30×50			-	-	30×80	30×80			-	-	30×80
	30×80			-	-	30×100	30×100			-	-	30×100
	30×100			-	-							
Поверхность зажимных губок	гладкая	резиновая	зубчатая	V-образная	V-образ рифленая	волно-образная	гладкая	резиновая	зубчатая	V-образная	V-образ рифленая	волно-образная
Габаритные размеры, мм	134×58											

+7 495 748-30-09, 748-30-60
 +7 495 748-16-82
 INFO@ETALONPRIBOR.RU

ЦЕНТР ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ЭТАЛОН
 ПРИБОР
 WWW.ETALONPRIBOR.RU