

Kontrol Invikta

Как и PoolBasic Plus, Kontrol Invika предлагает удобное для пользователя решение, объединяющее дозирующий соленоидный насос и единичное измерение с автоматическим пропорциональным дозированием, но для большего объема для наземных, крытых и открытых бассейнов.

KONTROL INVIKTA

- для pH (0–14)
- для ОВП (0–1000 мВ)

ДОЗИРУЮЩИЙ СОЛЕНОИДНЫЙ НАСОС

пропорциональное дозирование FWM
(Частота с модуляцией)

Расход 5 л/ч; Давление 5 бар

Смачиваемые части: корпус из ПВХ, мембраны из ПТФЭ

РАЗМЕР БАССЕЙНА Внутренний 50–350 м³;
Наружный 50–300 м³



Главная ПАНЕЛЬ

Буквенно-цифровой дисплей: 16 букв x 2 линии
Источник питания: 100–240 В переменного тока
50/60 Гц

КЛАСС ЗАЩИТЫ КОРПУСА IP65

Габариты: 234 x 162 x 108 мм
Материал: полипропилен

Kontrol Invikta Double

Спроектированная для больших бассейнов, система Kontrol Invikta объединяет два дозирующих соленоидных насоса с возможностью многократного измерения и автоматической пропорциональной дозирочной системой для обеспечения сбалансированных химических параметров для наземных, крытых и открытых бассейнов.

KONTROL INVIKTA DOUBLE

- для pH (0–14) и ОВП (0–1000 мВ)
- для pH (0–14) и ОВП (0–1000 мВ) и Свободный хлор (0–5 ppm с амперометрическим датчиком)

СОЛЕНОИДНЫЕ ДОЗИРОВАННЫЕ НАСОСЫ

Пропорциональное дозирование FWM
(Частота с модуляцией)

Расход 5 л/ч; Давление 5 бар

Смачиваемые части: корпус из ПВХ, мембраны из ПТФЭ

РАЗМЕР БАССЕЙНА Внутренний 50–350 м³;
Наружный 50–300 м³



Главная ПАНЕЛЬ

Буквенно-цифровой дисплей: 16 букв x 2 линии
Источник питания: 100–240 В переменного тока
50/60 Гц

КЛАСС ЗАЩИТЫ КОРПУСА IP65

Габариты: 234 x 162 x 108 мм
Материал: полипропилен