



+7 495 748-30-09, 748-30-60

+7 495 748-16-82

INFO@ETALONPRIBOR.RU

ОЛИМПИЙСКИЙ ПР-Т, 29-2, МЫТИЩИ, МО, 141006



ЦЕНТР ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ЭТАЛОН
ПРИБОР
WWW.ETALONPRIBOR.RU

ЦЕНТР ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ЭТАЛОНПРИБОР - ТЕРРИТОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

ПТ-2,5-Н - тисочный захват с пальцем для намотки (2,5 кН)

Варианты написания:

Цена: по запросу



ПТ-2,5-Н

Назначение

Используется для испытаний узких плоских или цилиндрических образцов, например, тонкой проволоки, канатов с усилием растяжения до 2,5 кН. Конструкция захвата предусматривает палец для намотки образца.

Зажим образцов осуществляется ручным способом.

Зажимные губки состоят из основания и сменных вставок - вкладышей с гладкой поверхностью (ВГ).

- ГОСТ 1497, ASTM E8 - изделия из черных и цветных металлов;
- ГОСТ 10446 - проволока;
- ГОСТ 11701 - металлическая тонкая лента;
- ГОСТ 25018 - кабели, провода, шнуры.

Характеристики

Параметры	ПТ-2,5-Н
Поверхность зажимных губок	гладкая (ВГ)
Макс. нагрузка растяжения, кН	2,5
Величина раскрытия, мм	от 0 до 5
Размер вкладышей, мм	37×15
Размер основания для вкладышей, мм	45×15
Посадочное отверстие*, мм	15,9; 20
Габаритные размеры, мм	95×84,2×40
Примечание: * - возможны другие варианты размеров по тех.заданию заказчика	

+7 495 748-30-09, 748-30-60
+7 495 748-16-82
INFO@ETALONPRIBOR.RU

ЦЕНТР ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ЭТАЛОН
ПРИБОР
WWW.ETALONPRIBOR.RU