

Гарантии изготовителя

Аналоговые NTP-часы NAC-01-POE

Заводской номер _____

Дата изготовления _____

Упакованы: ООО «АйСиБиКом» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Гарантийный срок эксплуатации прибора устанавливается 12 месяцев, считая с даты передачи прибора в эксплуатацию.

В течение гарантийного срока ремонт прибора осуществляется за счет организации предприятия-изготовителя.

Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если прибор имеет механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «АйСиБиКом», 127238,
г. Москва, Локомотивный проезд, дом 21, стр. 5, тел. 8(495)249-04-50.

Печать предприятия-изготовителя _____
МП

Приобретен _____
(заполняется реализующей организацией)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

ООО «АЙСИБИКОМ»



Аналоговые часы NAC-01-POE

ПАСПОРТ

Москва

Общие сведения

Аналоговые NTP-часы NAC-01-POE служат для отображения времени с сервера точного времени.

Часы могут синхронизироваться с сервером с помощью Wifi. Для питания используется аккумулятор или адаптер питания.

Часы идеально подходит для офиса, дома, школы, аэропортов и т.д.

NTP-часы получают информацию от серверов времени и отображают временные параметры на циферблате. Часы крепятся на стену, оснащены защитой пароля.

В программе-конфигураторе настраиваются параметры часового пояса и переход на летнее время.

Общий вид аналоговых NTP-часов NAC-01-POE представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид NTP-часы NAC-01-POE

Монтаж и демонтаж

Часы крепятся на стену, оснащены защитой пароля.

Комплектность

В стандартный комплект поставки часов входит:

- Аналоговые NTP-часы NAC-01-POE - 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.
- Краткое описание – 1 шт.
- ПО для конфигурации.
- Упаковка.

Технические характеристики:

- Питание PoE (IEEE802.3af) или DC 12 В.
- SNTP (Simple Network Time Protocol).
- Варианты установки: на стену.
- ПО для конфигурации позволяет осуществить:
 - Настройку IP адреса (DHCP или Static IP).
 - Выбор часового пояса.
 - Переход на летнее время.
 - Защиту паролем.
- Питание: PoE или 12В DC.
- Точность: +/- 0.5 с.
- Габаритные размеры: Ø 344мм, глубина 54мм.
- Вес: 0.6 кг.
- Материал корпуса: пластик/алюминий.
- Рабочая температура: -10°C .. 60°C.
- Влажность: не более 90% (без конденсата).