

NDC-161R-POE

NTP-клиент/цифровые часы для отображения времени с сервера



Общие характеристики:

- Питание PoE (IEEE802.3af) или DC 12 В
- SNTP(Simple Network Time Protocol)
- Доступные цвета: красный, белый, янтарный, зеленый, синий
- Возможность установки в одном корпусе второго дисплея (с обратной стороны)
- Варианты установки: на поверхность, стену, потолок

ПО для конфигурации:

- Настройка IP адреса (DHCP или Static IP)
- Отображение в 12 или 24 ч формате
- Выбор часового пояса
- Переход на летнее время
- Защита паролем
- 4 уровня яркости
- Настройка автоматического отключения экрана

Технические характеристики:

- Экран: 4/6 7-сегментных светодиодных индикаторов
- Питание: PoE или 12В DC
- Точность: +/- 20 мс
- Просмотр на расстоянии до 50 м
- Габаритные размеры:
 - 4-цифры (ЧЧ:ММ)
 - 320мм×157мм×60мм (односторонние)
 - 320мм×157мм×80мм (двусторонние)
 - 6-цифр (ЧЧ:ММ:СС)
 - 431мм×157мм×60мм (односторонние)
 - 431мм×157мм×80мм (двусторонние)
- Вес:
 - 4-цифры (ЧЧ:ММ)
 - 0.7кг (односторонние) 1.2кг (двусторонние)
 - 6-цифр (ЧЧ:ММ:СС)
 - 0.9кг (односторонние) 1.5кг (двусторонние)
- Материал корпуса: пластик
- Рабочая температура: -10°C .. 60°C
- Влажность: не более 90% (без конденсата)