



Модель WT-10

Водостойкий термометр

Щуп из нержавеющей стали, выбор единиц температуры F или C, мин. / макс. значение, автоматическое выключение



Полностью погружаемый, карманного размера, водостойкий термометр модели WT-10 имеет водостойкий корпус и щуп из нержавеющей стали длиной 70 мм. В устройстве имеется двойная шкала температурных измерений до 392 F (200 C) с ЖК дисплеем из 3-х цифр. Когда устройство не используется, модель WT-10 храниться закрытая крышкой. Особенности устройства является напоминание о MAX/MIN (высокой и низкой) температурах, удержание показываемого значения, переключение единиц температуры F или C и автоматическое выключение. Устройство предполагает использование в заводских лабораториях, в пищевой промышленности, производстве напитков, HVAC (нагревание, вентиляция и кондиционирование воздуха) и научных исследованиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур: От -40 до 200 C (от -40 до 392 F).

Точность: ± 1 C (± 1 F) от -26 C до 100 C (от -14 до 212 F); во всех других температурных диапазонах ± 2 C (± 3 F).

Дисплей: ЖК 3 цифры

Разрешение: 0,1 F/ C.

Время отклика: 1 секунда.

Требования к питанию: Одна батарея на 1,5 В часового типа (включается).

Ресурс батареи: Примерно 1 год.

Конструкция: Заостренный щуп из нержавеющей стали длиной 70 мм и водостойкий корпус из пластика ABS.

Вес: 20 г. **Официальные сертификаты:** C

Водостойкий термометр модели WT-10