

ТЕРМОКАРАНДАШ СВАРОЧНЫЙ ПАСПОРТ

Термокарандаш сварочный (далее – термокарандаш) представляет собой изделие (ТУ 1793-071-12719185-2015) в форме цилиндра, имеющего медную оболочку, заполненную специально приготовленной термитной массой. Термокарандаш используется совместно с многоразовой тигель-формой (ТУ1539-026-12719185-2010) и предназначен для приварки стальных, либо медных катодных и дренажных выводов ЭХЗ диаметром 3-8 мм к стальным магистральным трубопроводам, номинальным диаметром от DN 50 до DN 1400, классом прочности до K65 включительно, с толщиной стенки не менее 3,5 мм, рекомендованных к применению в газовой и нефтяной промышленности при строительстве, эксплуатации и ремонте. Приварку выводов ЭХЗ производить согласно Инструкции по термитной приварке выводов ЭХЗ (разработанной с учетом требований СТО Газпром 2-2.2-136-2007, РД-25.160.00-КТН-037-14, РД-23.040.00-КТН-201-17 и ОТТ-25.160.00-КТН-068-10 ПАО «Транснефть»).

В зависимости от желаний заказчика в термокарандаш вместо огнепроводного шнура может устанавливаться электроподжиг, о чем дополнительно указывается в обозначении.

Во избежание механических повреждений, термокарандаш укладывается в специальную упаковочную втулку, которая с обеих сторон закрыта заглушками.

Комплектность:

1. Термокарандаш – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.*
3. Инструкция по термитной приварке – 1 шт.*

* - При отгрузке в один адрес нескольких изделий, допускается комплектовать всю партию одним паспортом и инструкцией по эксплуатации.

Хранение и транспортирование: Транспортирование должно производиться в герметичной упаковке. Хранение осуществляется в проветриваемых помещениях при температуре с t от +15°C до +35°C и влажностью до 80%.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца, при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА.

Наименование изделия: Термокарандаш сварочный с электроподжигом
(при отсутствии зачеркнуть)

Партия № _____ Дата _____

Наименование показателей	Норма	Факт
Прочность на сдвиг	≥50МПа	
Внешний вид контрольной пайки	Соответствует: СТО Газпром 2-2.2-136-2007 РД-25.160.00-КТН-037-14, РД-23.040.00-КТН-201-17 ОТТ-25.160.00-КТН-068-10 ПАО «Транснефть»	

Термокарандаш изготовлен в соответствии с ТУ 1793-071-12719185-2015, принят и признан годным для эксплуатации

Комплектовщик _____ (_____)
подпись ФИО

Контроллер ОТК _____ (_____)
подпись ФИО



При отказе в работе или неисправности в период действия гарантийных обязательств изделие должно быть направлено на ремонт по адресу предприятия-изготовителя: 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Аксакова, 59, офис 707, а/я 7566, (347) 225-00-52, (347) 251-75-15, 8-800-700-19-50