



## POWERDUCTION 50LG

Арт.057487

Индукционный нагреватель с жидкостным охлаждением


**POWERDUCTION 50LG** обеспечивает бесконтактный нагрев токами высокой частоты электропроводящих материалов: стали, алюминия, меди, чугуна и т. п. Нагревает стальную гайку M14 за 1 секунду, стержень диаметром 10 мм - за 10 секунд. Жидкостное охлаждение позволяет нагревать объёмные детали несколько минут без перерыва. Цифровой дисплей указывает температуру охлаждающей жидкости или установленную мощность нагрева.

### Идеальный инструмент для производственных механических цехов и СТО




- Моментальный точечный прогрев металла докрасна (примерно до 1000°C) без применения открытого пламени
- Применяется для:
  - правки шасси (кроме сверхпрочных сталей)
  - разъединения склеенных стальных и алюминиевых деталей
  - разборки выхлопных систем легковых грузовых автомобилей
- Нагревает детали до нужной температуры благодаря ступенчатой регулировке мощности от 0,5 до 5 кВт с шагом 0,5 кВт
- Технология PFC: электропитание в диапазоне 165 - 265 В
- Может работать от мобильного электрогенератора; защищен от перенапряжения до 400 В
- Кабель индуктора длиной 3 м позволяет работать на высоте
- Жидкостное охлаждение феррита в зоне нагрева детали.

### Индукторы и аксессуары:



Нагрев лонжеронов (кроме сверхпрочных сталей)



Раскрепление болтов



Раскрепление продольной рулевой тяги



Арт.: 056862



Арт.: 053823



Арт.: 056909



Арт.: 056879



Арт.: 053823



Арт.: 056909



Арт.: 056886



Арт.: 053458



Арт.: 056916

Нагреватели	артикул	50Гц				кабель питания	кабель нагревателя		
POWERDUCTION 50LG	057487	165 - 265	жидкостное	5,2 кВт	25 А	8 м	3 м	85 x 58 x 50	65 кг