

Гарантия



Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия распространяется на «GPRS-терминал TELEOFIS WRX700-R4 (ОЕМ)», приобретенный с настоящим гарантийным талоном, и действует 48 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие (кабели, блоки питания, антенны).

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- изделию нанесены неисправности в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- обнаружены признаки несанкционированного вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата покупки _____

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис»

117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

ПАСПОРТ

GPRS-терминал
TELEOFIS WRX700-R4 (ОЕМ)

Москва
2017

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Вы приобрели современный GPRS-терминал TELEOFIS WRX700-R4 (OEM). Мы приложили все усилия, чтобы Вы остались довольны качеством приобретенного продукта.

WRX700-R4 (OEM) – встраиваемый промышленный терминал для передачи данных по каналу GPRS в GSM сетях. Предназначен для работы в системах удалённой диспетчеризации и контроля приборов и объектов. Подключение и питание терминала осуществляется через штыревой разъем PLS-8.

Модель и серийный номер:

Технические характеристики:

- GSM-модуль: Telit GL868-Dual
- Диапазон: GSM 900/1800 МГц
- GPRS: прозрачное TCP-соединение
- GPRS: class 10 – скорость: приёма до 85.6 кбит/сек, передачи до 42.8 кбит/сек
- CSД: до 9600 бит/сек
- Слот для SIM-карт (x2)
- Внешний интерфейс: UART (КМОП 3.3В) (x1)
- Скорость внешнего интерфейса: 1200-115200 бит/сек
- Объем входного буфера данных: 1024 байт
- Интерфейс USB для настройки терминала (x1), тип mini-USB
- Антенный разъем: UFL (x1)
- Напряжение питания: 5В
- Потребляемый ток: макс. 1000 мА
- Рабочая температура: -40...+70°С
- Габариты корпуса: 55 x 50 x 15 мм
- Вес: 20 г
- Нарботка на отказ: 100 000 часов

Описание контактов штыревого разъема PLS-8

Номер контакта	Назначение
1	Сигнальная земля
2	Положительный вход внешнего питания
3	Не используется
4	Вход «CTS» интерфейса UART
5	Вход «RX» данных интерфейса UART
6	Выход «RTS» интерфейса UART
7	Выход «TX» данных интерфейса UART
8	Не используется

Комплектация:

- GPRS-терминал TELEOFIS WRX700-R4
- Паспорт устройства с гарантийным талоном
- Упаковка

Дополнительные возможности комплектации:

Для GPRS-терминалов WRX700-R4 (OEM) предусмотрена возможность заказа версии с предустановленными SIM-чипами.

Внимание! GPRS-терминал WRX700-R4 (OEM) не предназначен для бытового использования. Монтаж и эксплуатация терминала должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми инструкциями завода-изготовителя и нормами действующего законодательства.

Доступ к конфигурации устройства осуществляется через интерфейс USB при помощи специальной программы настройки WRX Configuration Tool.

Пароль для доступа к настройкам по умолчанию «0000».

При сохранении основных параметров производитель оставляет за собой право вносить изменения в те или иные узлы и детали изделия без предварительного уведомления потребителя.

**Полную инструкцию и программное обеспечение
Вы можете найти на сайте www.teleofis.ru**