

6. Гарантийный талон

Гарантия распространяется на Антенну 3G/GSM TELEOFIS RC30, приобретённую с гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия осуществляется только при наличии оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации.

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- изделию нанесены неисправности в результате механических повреждений, попадания внутрь жидкости или посторонних предметов;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Модель и серийный номер

ПАСПОРТ

Антенна 3G/GSM
TELEOFIS RC30

Печать продавца

Название и адрес производства:

АО «Телеофис»

117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)

www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

Произведено в России

Редакция: 2.02 (2022-07-01)

1. Общие сведения

TELEOFIS RC30 – усиливающая приёмно-передающая 3G/GSM антенна круговой направленности. Предназначена для совместного использования с устройствами сотовой связи (шлюзами, модемами, роутерами, репитерами), работающими в диапазоне частот GSM900/1800, UMTS2100 МГц и имеющими разъём SMA для подключения внешней антенны.

Антенна позволяет улучшить качество принимаемого и передаваемого сигнала, повысить скорость передачи данных и увеличить дальность работы устройств в сетях 3G/GSM.

Антенна выполнена на магнитной базе 50 мм с кабелем 2 метра.

2. Технические характеристики

	Параметр	Значение
2.1	Стандарт связи	GSM900/GSM1800, UMTS2100 МГц
2.2	Коэффициент усиления	5 дБ
2.3	Сопротивление, Ом	50
2.4	Высота антенны	без магнитной базы – 61 мм с магнитной базой – 97 мм
2.5	Диаметр магнитного основания	50 мм
2.6	Вес	100 гр
2.7	Тип разъёма	SMA
2.8	Тип крепления	магнитная база
2.9	Кабель	2 м
2.10	Диапазон рабочих температур	-40°C...+50°C

3. Комплектация

- 3.1. Антенна 3G/GSM TELEOFIS RC30 SMA — 1 шт.
- 3.2. Магнитное основание с кабелем 2м — 1 шт.
- 3.3. Паспорт устройства с гарантийным талоном — 1 шт.
- 3.4. Упаковка — 1 шт.

4. Установка

- 4.1. Проверьте, что оборудование, к которому будет подключаться антенна, выключено.
- 4.2. Убедитесь, что разъём, установленный на кабеле антенны, соответствует разъёму на головном устройстве.
- 4.3. Прикрутите антенну к магнитному основанию.
- 4.4. Подключите штекер антенны, установленный на кабеле, к соответствующему разъёму на головном устройстве.
- 4.5. Установите антенну на поверхности.
- 4.6. Включите оборудование.

5. Дополнительная информация

При сохранении основных параметров производитель оставляет за собой право вносить изменения в те или иные узлы и детали изделия без предварительного уведомления потребителя.