

Видеокамера C200BKP30(2,8-12A)



Видеокамера купольная с ИК подсветкой двухмегапиксельная, 1920x1080, 30 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, встроенная видеоаналитика, BLC, HLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, H.264+/H.265+ тройное кодирование, ROI, антитуман, e-mail, вариофокальный объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, вход/выход звука (поддержка фантомного питания 12В для микрофона при питании по PoE) DC 12V, PoE, ИК подсветка 30м, 0+50°C.

Основные технические характеристики

C200BKP30(2,8-12A)

| | |
|--------------------------|---|
| Сенсор | 1/2.8 SONY EXMOR IMX307 сенсор, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м |
| Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
| Объектив | F=2.8-12 мм, угол обзора по горизонтали 100-39°, F=1.4 |
| Разрешение | 1920x1080, 30 к/с |
| Скорость передачи данных | От 64 до 8192 кбит/с |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Кодирование | Тройное кодирование H.265+/H.264+ |
| Видеопотоки | 1. H.264/H.265 1920x1080x30 (от 1 до 30 к/с) 2. H.264/H.265 704x576x30 или 352x288x30 (от 1 до 30 к/с) 3. H.264/H.265 352x288x30 (от 1 до 30 к/с) |
| Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, HLC, WDR, Накопление заряда, Антитуман, ROI, DNR |
| Тревожные события | Детектор движения, саботаж, пересечения линии, вторжения, отключения сети, конфликт IP адресов |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |

| | |
|-------------------|---|
| Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, Bonjour, Multicast, HTTPS |
|-------------------|---|

| | |
|------------|-------------------------|
| Соединение | DHCP, Статический адрес |
|------------|-------------------------|

| | |
|--|---------------------------|
| Основные технические характеристики | C200BKP30(2,8-12A) |
|--|---------------------------|

| | |
|----------------|---|
| Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор лиц |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Параметры аудио: Вход | Линейный вход. При питании камеры по PoE на разъеме питания 12В присутствует напряжение 12В 100мА для питания микрофона. |
|--------------------------|--|

| | |
|-------|----------------|
| Выход | Линейный выход |
|-------|----------------|

| | |
|--------------|--|
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
|--------------|--|

| | |
|--------------|---------------------------|
| Пользователи | Не более 10 одновременных |
|--------------|---------------------------|

| | |
|-------|-----|
| ONVIF | 2.6 |
|-------|-----|

| | |
|---------|---------------------------|
| Питание | 9...12 В ±5%, PoE 802.3af |
|---------|---------------------------|

| | |
|-----------------------|---------------|
| Потребляемая мощность | Не более 8 Вт |
|-----------------------|---------------|

| | |
|----------|-----------|
| Габариты | 112x88 мм |
|----------|-----------|

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Рабочий диапазон температур | от 0 до +50°C |
|-----------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
|-------------------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Системные требования | Microsoft Windows 7/Microsoft Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или старше |
|----------------------|---|

| | |
|---------------|----------------------|
| Веб интерфейс | Русский и английский |
|---------------|----------------------|

| | |
|-------------------|--|
| Комплект поставки | - IP-камера - Установочный комплект - Упаковочная тара Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления |
|-------------------|--|