

Видеокамера C200BP30(2.8)



IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, $f=2,8$ мм, угол обзора по горизонтали 101° , двухмегапиксельная, 1920x1080, 30к/с, 1/2.8" SONY STARVIS сенсор 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, WDR, DWDR, DNR, ROI, антитуман, H.264/H.265, e-mail, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 30м, $-40+50^\circ\text{C}$.

Основные технические характеристик

C200BP30(2.8)

Сенсор	1/2.8 SONY STARVIS сенсор IMX307, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 30 м
Затвор	От 1/3 с до 1/10000 с
Объектив	$f=2.8$ мм, угол обзора по горизонтали 101° , $F=2.0$
Разрешение	1920x1080
Скорость передачи данных	От 64 до 8192 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.264/H.265
Видеопотоки	1. H.264/H.265 1920x1080x30, 1280x960, 1280x720 (от 1 до 30 к/с) 2. H.264/H.265 704x576x30, 352x288x30 (от 1 до 30 к/с)
Настройки	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, WDR, DWDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, ROI, DNR
Тревожные события	Детектор движения, саботажа Сеть и интерфейсы
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPV4, IPV6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Bonjour, Multicast, HTTPS
Запись	E-mail по событиям

Соединение

DHCP, Статический адрес

Основные технические характеристик
и

C200BP30(2.8)

Видеоаналитика

Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор лиц

Наложение водяного знака

До 128x128 24 бит bmp

Безопасность

Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки

Пользователи

Не более 10 одновременных

ONVIF

2.6

Питание

9...12 В ±5%, PoE 802.3af

Потребляемая мощность

Не более 6 Вт

Габариты

62x164 мм (с кронштейном)

Рабочий диапазон температур

от -40 до +50°C

Относительная влажность

от 10 до 90% (без конденсата)

Системные требования

Microsoft Windows 7/Microsoft Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 10.x или старше

Веб интерфейс

Русский и английский

Комплект поставки

- IP-камера
- Установочный комплект
- Упаковочная тара

Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.