



Пользуется особым спросом

Специальная парафиновая баня серии 1052 надежно служит для выполнения повседневных лабораторных работ. Точная регулировка температуры обеспечивает равномерное натяжение срезов, которые прекрасно видны благодаря черному цвету анодированной ванны. Сушка растянутых срезов производится на подогреваемом краю ванны, также выполненном из черного анодированного алюминия.

Конструктивное исполнение и свойства

- ▶ Точная постоянная температура $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Диапазон температур от пригл. на $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ выше комнатной температуры до пригл. $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Небольшая высота бани, 100 мм, обеспечивает комфортные условия для надежной работы.
- ▶ Баня имеет корпус из черного анодированного алюминия. Внешний корпус выполнен из алюминия и имеет порошковое покрытие, на нем находится регулятор температуры со шкалой, сетевой выключатель и две контрольные лампы (зеленая – сеть, желтая – подогрев).
- ▶ Контрольный термометр закреплен на краю ванны держателем из нержавеющей стали.

Области применения

Гистологические, химические, клинические и бактериологические лаборатории используют эту специальную баню для расправления и сушки срезов тканей.

Дополнительные принадлежности



Крышка для защиты от пыли из черного анодированного алюминия.

№ для заказа 1950



Технические характеристики

Тип № для заказа	Диапазон температур температур, до	Внутренние размеры Ø/Высота мм	Наружные размеры Ø/Высота мм	Электропитание*	Вес пригл.		Размер упаковки, пригл. м ³
					нетто кг	брутто кг	
1052	около $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$	200/60	280/100	230 В/50...60 Гц/0,3 кВт	2	5	0,03

* Другое напряжение по запросу