



DH 5

Эмульгатор Гершеля

DN 5 Эмульгатор Гершеля

Анализатор DN 5 предназначен для определения способности масел и синтетических жидкостей отделяться от воды.

DN 5 подходит для свежих или находящихся в работе масел, которые подвержены загрязнению водой.

Краткий обзор преимуществ

- ▶ 8 тестовых позиций, 2 дополнительных места для предварительного термостатирования
- ▶ Переменная скорость мешалки, отображается на дисплее
- ▶ Автоматическая остановка таймера и звуковая сигнализация
- ▶ Высокий уровень безопасности



Удобная Эксплуатация

- ▶ Отображение температуры, скорости и времени перемешивания
- ▶ Мешалка может вращаться над каждым испытательным сосудом и точно зафиксирована в заданном положении
- ▶ Постоянная скорость гарантируется даже при изменении вязкости
- ▶ Перемешивание прекращается автоматически по окончании заданного времени, при этом раздается звуковой сигнал
- ▶ Легкосъемная лопатка мешалки из нержавеющей стали

Подстраивается под нужды пользователя

- ▶ Медная мешалка (опция)
- ▶ Подсветка (опция)

Соответствует стандартам

ASTM D1401, ISO 6614, ГОСТ ISO 6614-2013

Технические Характеристики

Диапазон температур	От комнатной до 85 °С
Скорость перемешивания	500-1600 об/мин
Диапазон задания времени	1-10,000 сек
Тестовых мест	От 1 до 8
Объем бани	27 литров
Интерфейс	RS232
Безопасность	<ul style="list-style-type: none">▶ Защита от низкого уровня▶ Защита от перегрева▶ Защитный кожух вокруг мешалки▶ Отключение мешалки при подъеме образца▶ Защитное ограждение
Источник питания	▶ 230 В, 50 Гц/60 Гц, 2100 Вт
Габариты	440 мм x 440 мм x 700 мм (Д x Ш x В)
Вес	32 кг