

Индикаторы часового типа серии 2

Серия 2

Это стандартные метрические индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм, циферблатом ø57 мм, диапазоном измерений 10 мм.



20465(B)-60



20465



2902S



2047S

Метрические

№	№ с ушком	Диап. изм-й [мм]	Диапазон на 1 оборот	Цена деления	Шкала	Измер. усилие [Н]
20465B	20465	10	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4
20465B-09	20465-09	10	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4
20465B-60	20465-60	10	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5
23105B-10	23105-10	10	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4
2902SB	2902S	10	1 мм	0,01 мм	100-0	0,4 - 1,4
2047SB	2047S	10	1 мм	0,01 мм	0-50-0	0,4 - 1,4

№	Масса с ушком/плоск. [г]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [мм]	G [мм]	I [мм]
20465B	144/135	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	52	19,8	7,6
20465B-09	146/137	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	52	19,8	7,6
20465B-60	146/137	48,8	70	57	17,7	20	12,3	52	29,2	7,6
23105B-10	146/137	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	52	19,8	7,6
2902SB	144/135	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	52	19,8	7,6
2047SB	144/135	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	52	19,5	7,6

№	DIN 878 (1983)			EN ISO 463					
	fe МКМ	fges МКМ	fu МКМ	Ошибки показаний в диапазоне				Повторяемость МКМ	Погрешность гистерезиса МКМ
				На 1/10 оборота МКМ	На 1/2 оборота МКМ	На 1 обороте МКМ	Диапазон измерений МКМ		
20465B	12	15	3	5	9	10	13	3	3
20465B-09	15	17	3	5	9	10	15	3	3
20465B-60	12	15	3	5	9	10	13	3	3
23105B-10	12	15	3	5	9	10	15	3	3
2902SB	12	15	3	5	9	10	13	3	3
2047SB	12	15	3	5	9	10	13	3	3

		Серия 2					
		20465B	20465B-60	23105B-10	20465B-09	2902SB	2047SB
Функции							
<input type="checkbox"/>	Двунаправленная шкала						<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Непрерывная шкала	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Обратный отсчет					<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Ударопрочный				<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Подшипники на камнях		<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Защита IP64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Соосный счетчик оборотов		<input checked="" type="checkbox"/>				

Расходуемые аксессуары


№	Описание
901312	Шариковый наконечник, длина 7,3 мм; твердосплавный; метрический
902119	Шариковый наконечник, длина 8,3 мм; водонепроницаемый; метрический
125317	Резиновый гофрированный уплотнитель, для ID-B, IP63 серии 2

902119 и 125317 : для 20465-60 (модель IP)

Описание принадлежностей и измерительных наконечников см. в конце раздела "Индикаторы часового типа".



20465-60



23105-10

