

Индикаторы часового типа серии 2

Серия 2

Это стандартные метрические индикаторы часового типа с ценой деления 0,001 мм или 0,005 мм, циферблатом $\varnothing 57$ мм, диапазоном измерений 2 мм или 5 мм.



Метрические

№	№ с ушком	Диап. изм-й [мм]	Диапазон на 1 оборот	Цена деления	Шкала	Измер. усилие [Н]
2113SB-10	2113S-10	2	0,2 мм	0,001 мм	0-100-0	0,4 - 1,5
2118SB-10	2118S-10	5	0,2 мм	0,001 мм	0-100-100	0,4 - 1,5
2119SB-10	2119S-10	5	0,2 мм	0,001 мм	0-100-0	0,4 - 1,5
2124SB-10	2124S-10	5	0,5 мм	0,005 мм	0-50 (50-0)	0,4 - 1,5

№	Масса с ушком/плоск. [г]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [мм]	G [мм]	I [мм]
2113SB-10	148/139	48,8	61	57	17,7	20	16,9	52	15,6	7,6
2118SB-10	146/137	48,8	60,3	57	17,7	20	16,9	52	14,9	7,6
2119SB-10	146/137	48,8	60,3	57	17,7	20	16,9	52	14,9	7,6
2124SB-10	146/137	48,8	60,3	57	17,7	20	16,9	52	14,9	7,6

№	DIN 878 (1983)			EN ISO 463					
	fe МКМ	fges МКМ	fu МКМ	Ошибки показаний в диапазоне				Повторяемость МКМ	Погрешность гистерезиса МКМ
				На 1/10 оборота МКМ	На 1/2 оборота МКМ	На 1 обороте МКМ	Диапазон измерений МКМ		
2113SB-10	5	7	2	2,5	4	4,5	7	1	2
2118SB-10	8	10	2	4	6	6,5	10	1,5	2,5
2119SB-10	8	10	2	4	6	6,5	10	1,5	2,5
2124SB-10	10	5	3	5	9	10	11	2	3

Серия 2				
Функции	2113SB-10	2119SB-10	2118SB-10	2124SB-10
Двухнаправленная шкала	●	●		●
Непрерывная шкала				●
Ударопрочный	●			
Подшипники на камнях	●	●	●	●

Расходуемые аксессуары

№	Описание
901312	Шариковый наконечник, длина 7,3 мм; титановый; метрический

Описание принадлежностей и измерительных наконечников см. в конце раздела "Индикаторы часового типа".



2124S

