

Индикаторы часового типа с диапазоном 30 мм серии 2

Серия 2

Эти стандартные метрические индикаторы часового типа имеют следующие особенности:

- Диапазон измерений 30 мм.
- Циферблат $\varnothing 57$ мм, цена деления 0,01 мм.



2052S-19



2952S



2330S-10

Метрические

№	№ с ушком	Диап. изм-й [мм]	Диапазон на 1 оборот	Цена деления	Шкала	Измер. усилие [Н]
2052SB	2052S	30	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5
2052SB-19	2052S-19	30	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5
2330SB-10	2330S-10	30	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5
2952SB	2952S	30	1 мм	0,01 мм	100-0	0,4 - 2,5

№	Масса с ушком/плоск. [г]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [мм]	G [мм]	I [мм]
2052SB	152/143	38,8	88,7	57	17,7	20	16,9	52	43,3	7,6
2052SB-19	152/143	38,8	88,7	57	17,7	20	16,9	52	43,3	7,6
2330SB-10	150/141	38,8	88,7	57	17,7	20	16,9	52	43,3	7,6
2952SB	152/143	38,8	88,7	57	17,7	20	16,9	52	43,3	7,6

№	DIN 878 (1983)			EN ISO 463					
	fe МКМ	fges МКМ	fu МКМ	Ошибки показаний в диапазоне				Повторяемость МКМ	Погрешность гистерезиса МКМ
				На 1/10 оборота МКМ	На 1/2 оборота МКМ	На 1 обороте МКМ	Диапазон измерений МКМ		
2052SB	30	35	4	7	11	12	25	3	5
2052SB-19	30	35	4	7	11	12	25	3	5
2330SB-10	30	35	4	7	11	12	25	3	5
2952SB	30	35	4	7	11	12	25	3	5

		Серия 2			
		2052SB	2330SB-10	2052SB-19	2952SB
Функции					
	Непрерывная шкала	●	●	●	
	Обратный отсчет				●
	Ударопрочный			●	
	Подшипники на камнях	●	●	●	●
	Амортизированный измерит. наконечник	●	●	●	●
	Соосный счетчик оборотов		●		

Расходуемые аксессуары

№	Описание
901312	Шариковый наконечник, длина 7,3 мм; твердосплавный; метрический

Описание принадлежностей и измерительных наконечников см. в конце раздела "Индикаторы часового типа".

