

Мини-инкубатор-роллер

4020

Технические характеристики

Регулировка температуры: с помощью микропроцессора

Диапазон температур: от температуры прибл. на 8 °С выше комнатной до +60 °С

Постоянство температуры (по времени): ±0,2 °С при 40 °С

Задание и отображение температуры: с помощью цифрового светодиода с шагом 0,1 °С

Защита от перегрева: электронная/в зависимости от заданного значения – с оптическим сигналом тревоги при превышении заданного значения на 4 °С – и электромеханическая > 135 °С

Объемы: прибл. 10 л

Тип движения: вращение

Частота движения:

12 об/мин., фиксированная

Максимальная нагрузка: 3 кг

Внутренние размеры (Ш x Г x В):

230 x 300 x 140 мм

Габаритные размеры (Ш x Г x В):

280 x 510 x 280 мм

Электропитание:

230 Вт/50...60 Гц/0,33 кВт*

* Другое напряжение по запросу

Вес нетто/брутто: 11,7 кг/13,7 кг

Объем упаковки (картонная коробка):

прибл. 0,11 м³

■ Номер для заказа 4020

■ Надежный и компактный

Наши **миниинкубаторы 4010**, а также **миниинкубаторы-роллеры 4020** стали незаменимыми инструментами в аналитических и научных лабораториях. Благодаря компактной конструкции обеим моделям требуется совсем немного лабораторного пространства, поэтому рекомендуется размещать их прямо на рабочем месте. Откидная прозрачная крышка из органического стекла (полиакрилат) обеспечивает хороший обзор культур, находящихся в рабочей камере.



4010

Технические характеристики

Регулировка температуры: с помощью микропроцессора

Диапазон температур: от значения прим. на 8 °С выше комнатной температуры до +60 °С

Постоянство температуры (по времени): ±0,2 °С

Задание и отображение температуры: с помощью цифрового светодиода с шагом 0,1 °С при 40 °С

Защита от перегрева:

электронная/в зависимости от заданного значения – с оптическим сигналом тревоги при превышении заданного значения на 4 °С – и электромеханическая > 135 °С

Объемы: 12 л

Максимальная нагрузка: 5 кг

Внутренние размеры (Ш x Г x В):

230 x 310 x 170 мм

Габаритные размеры (Ш x Г x В):

280 x 510 x 280 мм

Электропитание:

230 Вт/50...60 Гц/0,36 кВт*

* Другое напряжение по запросу

Вес нетто/брутто: 10,1 кг/11,8 кг

Объем упаковки (картонная коробка):

прибл. 0,11 м³

■ Номер для заказа 4010